



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX P7100



COOLPIX P7100



Beschikbare kleuren

Zwart
EAN: 0000000000000
Productcode: VMA840E1

Adviesprijs

€ XX,-

Startdatum van de verkoop

22 september 2011



I AM THE EXPERT COMPACT

De COOLPIX P7100 is zeer professionele compactcamera die volledige creatieve controle biedt. Perfect voor fotografen die weinig gewicht willen dragen, maar toch indrukwekkende beelden willen vastleggen. Dankzij de SLR-achtige ergonomie en snelle respons kunt u zorgeloos prachtige opnamen maken.

De grote beeldsensor van 10 megapixels en de snelle beeldprocessor staan samen garant voor heldere, gedetailleerde beelden bij hoge en lage gevoeligheden. Dankzij de kantelbare lcd-monitor kunt u opnamen maken vanuit ongebruikelijke hoeken, terwijl de camera ook geavanceerde filmmogelijkheden biedt.

Belangrijkste kenmerken:

Sublieme prestaties: de camera beschikt over een NIKKOR-groothoekobjectief met 7,1x zoom, een grote CCD-beeldsensor van 10,1 megapixels en snelle EXPPEED C2-beeldverwerking en maakt scherpe, gedetailleerde opnamen bij een hoge of lage gevoeligheid.

Volledige controle: met een kantelbare lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met 921.000 beeldpunten, een korte opstarttijd, instelschijven op de voor- en achterzijde en een instelbaar zoomgeheugen.

Geavanceerde mogelijkheden voor HD-films: optische zoom en autofocus zijn beschikbaar tijdens opnamen met een snelheid van 24 fps. U kunt voor de opname de witbalans instellen, terwijl u met de AE-vergrendeling op elk moment de gewenste belichting kunt instellen en vergrendelen. Ondersteunt een externe microfoon en beschikt over een HDMI-uitgang.

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX P7100

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Effectieve pixels	10,1 megapixels
Beeldsensor	RGB-CCD van 1/1,7 inch, 10,39 megapixels totaal
Objectief	NIKKOR-objectief met 7,1x optische zoom
Brandpuntsafstand	6,0-42,6 mm (kleinbeeldequivalent van 28-200 mm)
Diafragma	f/2,8-5,6 (zesbladig irisdiafragma)
Objectiefconstructie	11 elementen in 9 groepen (2 elementen van ED-glas, 4 asferische lenselementen)
Digitale zoom	Maximaal 4x (kleinbeeldequivalent van circa 800 mm)
Scherpstelbereik (afstand tot objectief)	Circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 80 cm tot oneindig (in de telestand), macrostand: circa 2 cm tot oneindig (in de groothoekstand)
Vibratiereductie (VR)	Lens-shift (voor foto's en films)
ISO-gevoeligheid (standaard uitvoergevoeligheid)	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 [T.B.A.] (3648×2736), Hi 1 (ISO 6400-equivalent, 3647×2736), Automatisch (ISO 100 tot 800), Hoge ISO-waarde automatisch (ISO 100 tot 1600), Vast bereik automatisch (ISO 100 tot 200, 100 tot 400), Nachtstand met weinig ruis (ISO 800 tot 12.800)
Lcd-monitor	Kantelbare TFT-Lcd-monitor (VGA) van 7,5 cm (3 inch) met circa 921.000 beeldpunten, grote kijkhoek, Clear Color Display, anti-reflectiecoating en instelbare helderheid
Opslagmedia	Intern geheugen (circa 94 MB), SD/SDHC/SDXC/UHS-I-geheugenkaart ¹
Film	HD 720p: 1280 x 720 (24 bps), iFrame 540: 960 x 540 (30 bps), VGA: 640 x 480 (30 bps)
Interface/Direct Print-compatibiliteit	Hi-Speed USB/PictBridge, mini-HDMI
Voedingsbronnen	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14 (1030 mAh), lichtnetadapter EH-5b (optie)
Aantal opnamen per lading ² (gebruiksduur van batterij)	Circa 350 beelden met EN-EL14 [T.B.A.]
Afmetingen (breedte × hoogte × diepte)	Circa 116,3 x 76,9 x 48 mm (zonder uitstekende delen)
Gewicht ³	Circa 395 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)

*1 Niet compatibel met MMC-kaarten (Multi Media Cards)

*2 Op basis van CIPA-normen voor het meten van de gebruiksduur van batterijen

*3 Op basis van CIPA-richtlijnen, DCG-005-2009



SB-400



EN-EL14



EH-5b



WC-E75a

Aanbevolen accessoires