



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX S8200

COOLPIX S8200



Beschikbare kleuren

Zilver

EAN: 0000000000000

Productcode: VMA850E1

Zwart

EAN: 0000000000000

Productcode: VMA851E1

Rood

EAN: 0000000000000

Productcode: VMA852E1

Wit

EAN: 0000000000000

Productcode: VMA853vE1

Adviesprijs

€ XX,-

Startdatum van de verkoop

22 september 2011



EXPRESS C2 NIKKOR

I AM ZOOM & EXCELLENCE

De COOLPIX S8200 is een snelle, krachtige en nauwkeurige camera met superzoom die snel reageert en scherp genoeg is om elk moment haarfijn vast te leggen.

De camera beschikt over geavanceerde functies en de korte opstarttijd, snelle autofocus en snelle continu-opnamen zorgen ervoor dat elk moment probleemloos kan worden vastgelegd. Het NIKKOR-objectief met 14x zoom en de CMOS-sensor van 16 megapixels met belichting via de achterzijde produceren heldere, scherpe beelden, terwijl de camera ook Full HD-filmopnamen biedt.

Belangrijkste kenmerken:

Draagbare superzoom: de camera beschikt over een krachtig NIKKOR-objectief met 14x superzoom met een bereik van groothoek tot supertele en een lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) van 921.000 beeldpunten in een opmerkelijk compacte body.

Uitstekende prestaties bij elk soort licht: met een CMOS-beeldsensor van 16 megapixels met belichting via de achterzijde, vibratiereductie met lens-shift en speciale lichtstanden voor uitstekende resultaten bij elk soort licht, zelfs zonder statief.

Full HD-film (1080p) met stereogeluid: optische zoom en autofocus zijn beschikbaar tijdens de opname en u kunt een foto maken tijdens het filmen. Beschikt over een optie om te filmen in slow motion of om snelle opnamen te maken met een snelheid van 15 tot 120 bps (VGA).

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX S8200

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Effectieve pixels	16,1 megapixels
Beeldsensor	RGB-CMOS-sensor van 1/2,3 inch
Objectief	NIKKOR-objectief met 14x optische zoom
Brandpuntsafstand	4,5-63,0 mm (kleinbeeldequivalent van 25-350 mm)
Diafragma	f/3,3-5,9
Objectiefconstructie	11 elementen in 10 groepen (twee elementen van ED-glas, één asferisch lenselement)
Digitale zoom	Maximaal 2x (kleinbeeldequivalent van circa 700 mm)
Scherpstelbereik (afstand tot objectief)	Circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 1 m tot oneindig (in de telestand), macrostand: circa 1 cm tot oneindig (in de groothoekstand)
Vibratiereductie (VR)	Lens-shift (voor foto's en films)
ISO-gevoeligheid (standaard uitvoergevoeligheid)	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4608 x 3456), Automatisch (ISO 160 tot 1600), Vast bereik automatisch (ISO 100 tot 400, ISO 100 tot 800)
Lcd-monitor	TFT-lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met circa 921.000 beeldpunten (VGA), Clear Color Display, anti-reflectiecoating en instelbare helderheid
Opslagmedia	Intern geheugen (circa 93 MB), SD/SDHC/SDXC ¹
Film	Full HD 1080p: 1920 x 1080 (30 bps), HD 720p: 1280 x 720 (30 bps), iFrame 540: 960 x 540 (30 bps), VGA: 640 x 480 (30 bps)
Interface/Direct Print-compatibiliteit	Hi-Speed USB/PictBridge, mini-HDMI
Voedingsbronnen	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12 (1050 mAh), lichtnetadapter EH-62F (optie)
Aantal opnamen per lading ² (gebruiksduur van batterij)	Circa 250 beelden met EN-EL12
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	Circa 103,7 x 59,3 x 32,7 mm (zonder uitstekende delen)
Gewicht ³	Circa 213 gram inclusief (batterij en SD-geheugenkaart)

*1 Niet compatibel met MMC-kaarten (Multi Media Cards)

*2 Op basis van CIPA-normen voor het meten van de gebruiksduur van batterijen

*3 Op basis van CIPA-richtlijnen, DCG-005-2009



MH-65P



EN-EL12



EH-62F



Tasje ■

Aanbevolen accessoires